



SYNNATURAL 50L

Ya sea en interiores o exteriores, experimente lo mejor de la vida al aire libre con este césped artificial apto para aplicaciones residenciales y comerciales. Con sus filamentos de hierba alta que siguen un patrón no direccional patentado, este exuberante césped es increíblemente suave al tacto e imita la hierba natural para un aspecto auténtico y realista. Fabricado para ofrecer una larga durabilidad y un fácil mantenimiento, este césped artificial paisajístico es la opción favorita de quienes buscan tanto un alto rendimiento como elegancia visual en sus proyectos de jardinería y paisajismo.



ASPECTO NATURAL Y REALISTA



SUAVIDAD SUPERIOR



GRAN DURABILIDAD



TECNOLOGÍA DE ORIGEN VEGETAL

PÓNGASE EN CONTACTO
CON SU DISTRIBUIDOR
SYNLAWN LOCAL PARA
LA INSTALACIÓN.

NO A ESCALA. SOLO A MODO DE ILUSTRACIÓN.



PAISAJISMO

ESPECIFICACIONES	VALOR	MÉTODO
Altura hilo	50 mm	± 10% ISO 8543
Proceso de fabricación	Pelo cortado con mechones	
Calidad	Producto sin metales pesados ni toxinas	DIN18035-7
Ancho x largo del rollo	2 m, 4 m x ca. 25 m	± 1%
Material de hilo	100% monofilamento de PE con fibra rizada de PP	
Zona de hierba: colores	4 tonos de verde	
Zona de hierba: decitex	6.400 Dtex / 8 Ply	
Zona de fibra rizada: colores	Verde campo, Beige	
Zona de fibra rizada: decitex	6.600 Dtex / 12 Ply	
Decitex total	13.000 Dtex / 20 Ply	
Forma de hilo	C-Shape + D-Shape + W-Shape + Spine-Shape	
Peso hilo	1.857 g/m ²	± 10% ISO 8543
Backing	100 % PP, estabilización UV, ± 200 g/m ²	± 10%
Peso de Backing	± 725 g/m ²	± 10%
N° de puntadas / m	200	± 10% ISO 8543
N° de puntadas / m ²	12.600	± 10% ISO 8543
Galga / m ²	504.000	± 10% ISO 8543
Galga	5/8"	
Peso total	2.782 g/m ²	± 10% ISO 8543
Resistencia al arranque/resistencia a la tracción	40 N/mm / ≥ 25 N (después de envejecimiento en agua)	EN 4919
Pruebas	REACH anexo XVII entrada 50, EN 71-3 tabla 2 categoría 3	
Permeabilidad	> 1.600 - 1.800 L/h/m ²	EN 12616
Estabilidad dimensional	≥ 1%	EN 13746
Método de instalación	Colocación flotante	
Relleno	Arena de cuarzo, granulometría: 0,5-1,0 mm	
Tipo de arena/Recomendación	mín. 80 % arena redondeada / mín. 5 kg por m ² para estabilización	
Garantía	15 años*	

*Las condiciones de garantía vinculantes resultan exclusivamente de los Términos y condiciones de garantía vigentes.