



SYNLAWN®

Césped artificial a base de plantas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



SYNTIPEDE 243

Cuando el rendimiento importa, esta variedad de césped de perfil bajo ofrece resistencia y resiliencia con fibras de césped Super Yarn™ de alta resistencia.



ANTIMICROBIANO
SANITIZED®

REFLECTANTE IR
DUALCHILL™

ANTIESTÁTICO
STATBLOCK™

TECNOLOGÍA SUPER YARN™



GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE



DRENAJE ÓPTIMO > 1,000" P/HR



APTO PARA USO EN TODOS LOS CLIMAS Y REGIONES



IDEAL PARA ÁREAS DE ALTO TRÁNSITO PEATONAL

SKU	ST243
Grass Zone Yarn/Color	PE / Verde campo / Manzana
Grass Zone Denier	10,800 / 6
Thatch Zone Yarn/Color	PE / Verde campo / Beige
Thatch Zone Denier	5,000 / 8
Grass Zone Yarn Shape	Omega
Finished Pile Height	1"
Finished Pile Weight	60 oz.
Backing	13PP/18PET 2pt / 22oz. EnviroLoc+™
Tuft Gauge	3/8"
Total Weight	88 oz.
Tuft Bind	> 8 lb.
Permeability	> 1,000 pulgadas p/hr
Features	Sanitized®, EnviroLoc+™, StatBlock™ Anti-Static, DualChill™ IR Reflective, SuperDrain+™, Deluster, UV Stabilizers
Test Data	ASTM E108 CLASS A FIRE, EN71, F1292, F1551, F1951, F2765, RCRA 8 TCLP, CAL 1350

DETALLES DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN



CADdetails

MasterSpec®

NO A ESCALA. SOLO PARA ILUSTRACIÓN.
COMUNIQUESE CON SU SYNLAWN LOCAL PARA LA INSTALACIÓN.



REPRODUCIR



PAISAJE



MASCOTAS



MULTIDEPORTES



GOLF



SYNLAWN®
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296



HECHO EN
 EE. UU.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

04.11.2024



Polímero de hilo primario	Polyethylene	Respaldo principal	13PP/18PET 2pt
Sección transversal de hilo	Omega	Tipo de recubrimiento	22 oz. EnviroLoc+
Color estándar	Verde campo / Manzana	Denier/extremos de hilo PE	10,800 / 6
Construcción de tela	Con mechón	Denier/extremos de paja texturizada	5,000 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Polyethylene	Período de garantía	Tiempo de vida limitado
Segunda paja de polímero de hilo	Verde campo / Beige		

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
<i>Especificación nominal</i>	<i>Valor</i>	<i>Unidades</i>	<i>Método</i>
Altura de la pila (nominal)	1	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	60	oz/yd ²	D-5848
Peso total de la tela	88	oz/yd ²	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd ²	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd ²	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	15,800	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 1,000	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-

